

## ITA CELLA DI PREFERMENTAZIONE

La cella di prefermentazione automatica serie IP si costruisce nei modelli da 168/224/308/312/416/572 tasche totali per pezzature che vanno da 200 fino a 1250 gr. di pasta. L'introduzione della pasta nella cella avviene a mezzo di un controllo a fotocellula e lo scarico è automatico con accoppiamento alla macchina desiderata secondo la produzione che si vuole realizzare. Ciascuna camera ha la possibilità di effettuare lo scarico in tre momenti diversi.

## ENG PREFERMENTATION ROOM


The automatic prefermentation room serie IP is produced in the standard models with 168/224/308/312/416/572 pockets for dough pieces from 200 to 1250 gr. A photocell system controls the dough pieces entry, while the discharge is automatic and happens according to the coupled machine and the wished production. Each room can discharge in three different moments.

## FRA CHAMBRE DE PRÉFERMENTACION

La chambre de préfermentation serie IP est produite dans les modèles standard de 168/224/308/312/416/572 poches totales pour pièces de pâte de 200 à 1250 grammes. L'entrée de la pâte dans la chambre est effectuée à travers un système de cellules photo-électriques, tandis que le déchargement final est automatique et jumelé à la machine désirée selon la production voulue. Chaque chambre a la possibilité d'effectuer le déchargement en trois moments différents.

## ESP CAMARA DE PREFERMENTACION

La camara de prefermentacion automatica serie IP se construye en los modelos de 168/224/308/312/416/572 bolsillos totales, para piezas que varian desde 200 hasta 1250 grs. de masa. El ingreso de la masa en la camara se realiza por medio de un control fotocelular y la descarga final es en automatico con acoplamiento a la maquina deseada, segun la produccion que se quiere efectuar. Cada camara tiene la posibilidad de efectuar la descarga en tres momentos diferentes.



	H mm	B mm	P mm	kg	n°	P kW
<b>IP168</b>	1500	1250	2400	570	168 (≤ 1250 gr)	0,55
<b>IP224</b>	1500	1250	2400	570	224 (≤ 650 gr)	0,55
<b>IP224</b>	1500	1250	2400	650	224 (≤ 1250 gr)	0,55
<b>IP308</b>	1500	1250	2400	650	308 (≤ 650 gr)	0,55
<b>IP312</b>	1500	1250	2400	800	312 (≤ 1250 gr)	0,55
<b>IP416</b>	1500	1250	2400	800	416 (≤ 650 gr)	0,55
<b>IP416</b>	1500	1250	2400	900	416 (≤ 1250 gr)	0,55
<b>IP572</b>	1500	1250	2400	900	572 (≤ 650 gr)	0,55